

# **NOVITA' RIMORCHIO FORESTALE A DUE ASSI RAVVICINATI ASSE ANTERIORE MOTTRICE E POSTERIORE STERZANTE**



<b>TIPO</b>	<b>PIANALE</b> Dim. cm.	<b>RUOTE</b>	<b>FRENATURA</b>	<b>PORTATA</b> COMPLESSIVA Kg	<b>TARA Kg</b>
<b>EF110</b>	400x200	355/50 22.5 ricoperte	IDRAULICA o PNEUMATICA	11.500	2.950
<b>Optional:</b>	Prolunga posteriore <b>idraulica</b> , pali per tronchi, pianale in <b>Domex 700</b> , piede appoggio idraulico, soprasponde con apertura sottosopra, cilindri su asse posteriore, <b>timone sterzante</b> Installazione gru azionata con l'olio del trattore o tramite circuito idraulico indipendente				

### **Dotazione di serie:**

Pianale in lamiera striata ribaltabile trilaterale con l'olio del trattore, prolunga posteriore L=1 m, due assi tandem di cui anteriore mottrice e posteriore sterzante, sponde in tubolare verniciate RAL3020, sponda posteriore apribile sottosopra, protezione anteriore (60 cm fissa + 60 cm sfilabile), sospensioni con balestre a bilanciere, frenatura idraulica o pneumatica, 2+2 fori per pali laterali + 4 tubi porta pali sfilabili su prolunga posteriore, n°2 verricelli tendifune laterali, cassetta porta-attrezzi, protezione fanali in rete, occhione regolabile in altezza, piede appoggio con riduttore, riduttore a due alberi con rapporti fino a 1:4, cardano

**\*\*\* MACCHINA PREDISPOSTA PER APPLICAZIONE GRU PESO MAX 1800 Kg**



