

NOVITA' RIMORCHIO FORESTALE A DUE ASSI RAVVICINATI MOTRICI



TIPO	PIANALE Dim. cm.	RUOTE	FRENATURA	PORTATA COMPLESSIVA Kg	TARA Kg
EF140XS	400x220	14x17.5	IDRAULICA o PNEUMATICA	14.000	3.400
Optional:	Prolunga posteriore idraulica, pali per tronchi, pianale in Domex 700 , piede appoggio idraulico, sovrasponde con apertura sottosopra Installazione gru azionata con l'olio del trattore o tramite circuito idraulico indipendente				

Dotazione di serie

Pianale in lamiera striata ribaltabile trilaterale con l'olio del trattore, prolunga posteriore L=1 m, sponde in tubolare H60 verniciate Ral3020, sponda posteriore apribile sottosopra, protezione anteriore (60 cm fissa + 60 cm sfilabile), due assi tandem motrici, sospensioni con balestre paraboliche a bilanciere, frenatura idraulica o pneumatica, 3+3 fori per pali laterali, 4 tubi porta pali sfilabili su prolunga posteriore, n° 2+2 verricelli tendifune laterali +2 posteriori, timone sterzante, cassetta porta-attrezzi, protezione fanali in rete, occhio regolabile in altezza, piede appoggio sfilabile con riduttore, riduttore a due alberi con rapporti fino a 1:4, cardano

***** MACCHINA PREDISPOSTA PER APPLICAZIONE GRU PESO MAX 1900 Kg**



